

3M™ Lumina X70 und X80



„Keine Kompromisse“ ist Ihr Motto wenn es um Ihre Präsentationen geht? Dann sind die digitalen 3M Projektoren X70 und X80 die perfekten Begleiter auf Ihrem Weg zum Erfolg! Unglaubliche Lichtleistung, umfassende Computer- und Video-Anschlussmöglichkeiten, zahlreiche Präsentations-Tools und elegantes Design - damit werden Sie auch in großen Meetingräumen zum Star!

TECHNISCHE DATEN

- **X70:** 3500 ANSI Lumen
- **X80:** 4500 ANSI Lumen
- XGA (1024x768)
- Vertikale und horizontale Keystone Korrektur
- Progressive Scan
- HDTV fähig
- Netzwerkfähig
- nur 34dB Lüftergeräusche
- 4000 Stunden Lampenlebensdauer



3M™ Lumina X70 und X80



PROJEKTIONS DATEN

- | Lichtleistung | Lichtleistung im Flüstermodus |
|-----------------------------|-------------------------------|
| X70: 3500 ANSI Lumen | 2800 ANSI Lumen |
| X80: 4500 ANSI Lumen | 3600 ANSI Lumen |
- Technologie: 0,99" Polysilikon LCD
 - Auflösung (Standard): XGA (1024x768 Pixel)
 - Auflösung (maximal): UXGA (1600x1200 Pixel)
 - Bildformat: 4:3 (Standard), 16:9
 - 16,7 Mio. Farben
 - Bilddiagonale: von 0,87 m - 10,80 m
 - Zoom und Fokussierung: elektronisch
 - Zoom-Objektiv: 1,5 : 1
 - Objektiv: F 1,7-2,4 (f=21,7-26,1 mm)
 - Kontrastverhältnis (peak): 750:1
 - Lampe **X70:** 275W UHB, Lampe **X80:** 320W UHB
 - Lampenlebensdauer bis zu 4000 Stunden (im Flüstermodus)

ELEKTRONIK

- Video-Kompatibilität: NTSC, NTSC 4,43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM
- HDTV: 480i, 480p, 525i, 525p, 720p, 1080i
- Keystone Korrektur: horizontal $\pm 5^\circ$, vertikal $\pm 15^\circ$
- Netzwerkfähig
- Eingebaute Lautsprecher: 2 x 1W
- Startbildschirm individuell konfigurierbar
- Geräuschpegel: 36dB normal, 34dB im Flüstermodus
- Bild-im-Bild-Funktion
- Präsentations-Tools: Auto off, digitale 4-fach Vergrößerung, Ausblenden, Aufdecken, Stoppuhr, Maus-Emulation (optional)
- H Sync: 31,5-91 kHz
- V Sync: 60-120 Hz
- Stromverbrauch: 430W
- Stromversorgung: AC-90 / 132V / 198-264V (50/60 Hz)
- Betriebstemperatur: 0°C - 35°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C

ABMESSUNGEN

- Abmessungen (B x H x T):
420 x 310 x 160 mm
- Gewicht **X70:** 5,7 kg
- Gewicht **X80:** 5,9 kg



GEWÄHRLEISTUNG

- 3 Jahre

COMPUTER-ANSCHLÜSSE

- RGB (1 x Ausgang, 1 x Eingang)
- Computer (M1-D)
- Audio (2 x Eingang, 1 x Ausgang)
- Serieller Anschluss
- PJ-45 Verbindung für Netzwerkfähigkeit

VIDEO-ANSCHLÜSSE

- Video Audio
- Composite Video
- Component Video
- S-Video (1x)
- BNC



LIEFERUMFANG

- Netzkabelsatz (Europa, UK, USA)
- RGB Computer Kabel
- RCA™ Audio und Video Kabel
- S-Video Kabel
- Component Video Kabel
- Stereo Mini-Audio-Klinkenstecker
- USB Kabel
- RS232C Adapter
- Fernbedienung
- Mehrsprachige Schnellanleitung
- Mehrsprachiges Bedienungshandbuch (CD-ROM)

ZUBEHÖR

- Lampe für X70, Lampe für X80
- Deckenmontage-Set
- Erweiterung für Deckenmontage-Set
- Schulter-Tragetasche für Projektor und Notebook
- X70 Weitwinkelobjektiv F 2,1-2,6 (f=46-82mm)
- X80 Weitwinkelobjektiv F 2,1-2,6 (f=46-82mm)



3M

3M Deutschland GmbH
Visual Produkte
Carl-Schurz-Strasse 1
41453 Neuss
Tel.: 0049 / (0) 180 - 3 66 33 66
Fax: 0049 / (0) 21 31 - 14 36 21
<http://www.3M.com/de/visuals>

3M

3M Österreich GmbH
Visual Produkte
Brunner Feldstrasse 63
2380 Perchtoldsdorf
Tel.: 0043 / (0) 1 / 86 686 346
Fax: 0043 / (0) 1 / 86 686 460
<http://www.3M.com/at>

3M

3M (Schweiz) AG
Visual Produkte
Eggstrasse 93
CH-8803 Rüschlikon
Tel.: 0041 / (0) 1 / 724 90 90
Fax: 0041 / (0) 1 / 724 94 50
<http://www.3M.com/ch>

